

Bourgogne-Franche-Comté, Saône-et-Loire
Sornay
Les Grandes Varennes

pont, ponceau, dit pontceau du Thiellet (la Seille canalisée)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA71001654
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale canaux de Bourgogne
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : pont
Appellation : pontceau du Thiellet

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé
Réseau hydrographique : la Seille canalisée
Références cadastrales :

Historique

Sur le chemin de halage côté rive gauche, des ponts en pierre avaient été prévus par Emiland-Marie Gauthey. Par manque de moyens financiers, ils ne sont pas inclus dans les chantiers de canalisation mais édifiés en bois. Le bois est remplacé au fil des années par des matériaux entreposés dans les chantiers des écluses. D'après les documents d'archives et les cartes, les travaux s'échelonnent sur tout le siècle, avec un premier chantier conséquent en 1815. Ce ponceau est mentionné et décrit dans un document daté de 1815 (Archives départementales de Saône-et-Loire, 3S12 et cadastre napoléonien de 1845 ; VNF-direction territoriale Centre-Bourgogne ; subdivision de Montceau-les-Mines, crayonné sur plan de nivellement des années 1850 et plan de bornage de 1897). Au Thiellet, on traversait la Seille grâce à un bac.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle
Dates : 1815 (daté par source)

Description

Aspect actuel conforme à la description donnée dans le devis des ouvrages sur le chemin de halage (Archives départementales de Saône-et-loire, 3S12, 1815). "L'ouverture de ce pontceau sera d'un mètre. Il sera composé d'un massif général de fondation, de deux culées, d'une voûte en plein cintre et de quatre murs verticaux en prolongement des têtes surmontés d'un cordon horizontal. La hauteur depuis le ravier jusqu'au niveau du chemin de halage sera de deux mètres trente centimètres dont un mètre soixante-cinq centimètres sous clef, quarante centimètres de hauteur de clef, et vingt-cinq centimètres de cordon." Il s'agit d'un ouvrage de série dont la typologie change peu au cours du temps mais celui-ci est nommé dans le document de 1815. Il apparaît sur la plupart des cartes, ce lieu étant doute fréquenté du fait de la présence d'un bac.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre de taille

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété publique

Illustrations



Ponceau situé à l'endroit
de l'ancien passage du bac.
Phot. Jean-Luc Duthu
IVR26_20107100326NUC2A

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

présentation de la Seille canalisée (IA71001614)

synthèse sur les ouvrages liés au franchissement de la Seille canalisée : gués, bacs, ponts, ponceaux, passerelles (la Seille canalisée) (IA71001821)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Virginie Malherbe, Alain Morelière, Aurélie Lallement

Copyright(s) : (c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine



Ponceau situé à l'endroit de l'ancien passage du bac.

IVR26_20107100326NUC2A

Auteur de l'illustration : Jean-Luc Duthu

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation